

Fiche technique | WP 2017 et leur accessoires



WP410

Affichage 132*64 LCD
2 ports 10/100
Audio HD large bande
Accès aux annuaires iPBX
4 touches BLF (2pages)
PoE IEEE 802.3af
Liste d'appels iPBX
Touche raccourci NPD
Notification Message Vocal
BLF visuelle / audio



WP480G

Toutes les fonctionnalités du WP410 +
Ecran 2.8" couleur LCD
Affichage 320*240
Présence (à venir en 2017)
Image de l'appelant
2 ports Giga 10/100/1000
16 touches BLF (2pages)
Green Ethernet 802.3az
Compatible adaptateur WPEHS



WP490G

Toutes les fonctionnalités du WP480G +
Ecran 4.3" couleur LCD
Affichage 480*272
30 touches BLF (2pages)
Compatible WP490EXT
Jusqu'à 3 modules d'extension



WP600A

Android 4.2 OS
Ecran Tactile ; 7" couleur LCD
Affichage 800*480
Image de l'appelant
2 ports 10/100
Présence et Chat
Audio HD large bande
WiFi 802.11b/g/n
Bluetooth 2.0; USB 2.0
Accès aux annuaires iPBX
Jusqu'à 120 touches BLF
PoE IEEE 802.3af
Liste d'appels iPBX



WP600ACG

WP600ACG WHITE

Toutes les fonctionnalités du WP600A +

Affichage 1024*600
2 ports Giga 10/100/1000
Téléphone de Conférence :
Webcam 2 Méga pixels
Compatible avec la videoconférence WebRTC
Green Ethernet 802.3az
Intégration avec interphones :
Vidéo 2 sens + audio
Disponible en noir et en blanc

ACCESSOIRES

Module d'extension



Compatible avec WP490G
40 touches BLF LED (2pages)
Ecran 4.3" couleur LCD 272*480
Jusqu'à 3 modules connectés en chaîne

Casques



WHS-MONO - Monaural
WHS-DUO - Binaural
WHS-BT - Bluetooth

Adaptateur EHS sans fil



Compatible avec WP480G / WP490G
Compatible avec les casques Jabra, Plantronics et Sennheiser*
Compatible pour réponse et raccrochage à distance

Informations Techniques WP410/480G/490G/600A/600ACG/WPACG-WHITE

WP410 / WP480G / WP490G 2017

WP600A / WP600ACG / WP600ACG-WHITE

Caractéristiques téléphones et PBX

	Android 4.2 OS ; compatible avec les applications Android
Présence (Annuaire "Collègues")	Présence et Chat (Application Wildix Téléphone)
	WP600ACG / WP600ACG-WHITE: Visioconférence Kite WebRTC
Notification de message vocal	Notification de message vocal
Accès en ligne aux annuaires PBX	Accès en-ligne aux annuaires PBX
Accès en-ligne aux listes d'appels	Accès en-ligne aux listes d'appels
Sonneries PBX	Sélection et téléchargement de sonneries
Intercom, pagination, numérotation abrégée, appel en attente, conférence à 3, recomposition, coupure micro, transfert d'appel, interception d'appel, appel de groupe, musique d'attente	Intercom, pagination, numérotation abrégée, appel en attente, conférence à 5, recomposition, coupure micro, transfert d'appel, interception d'appel, appel de groupe, musique d'attente
Support multilingue	Support multilingue

Caractéristiques audio

Audio qualité HD large bande, codec G.722	Audio qualité HD large bande, codec G.722
G.711a, G.711ulaw, G.729 codecs	G.711a, G.711ulaw, G729 codecs
Haut parleur en duplex intégral	Haut parleur en duplex intégral
Réducteur d'écho	Réducteur d'écho


Sécurité

SIP TLS	SIP TLS
QoS VLAN	QoS VLAN
RTP / RTCP	RTP / RTCP

Caractéristiques physiques

Touche de volume, Touche de rappel, Touche de transfert, Coupure micro, Touche de Mise en Attente, Haut-parleur, Journal d'appel, Casque, Répertoire, Messagerie VoCALE Touche de direction	Touche de volume, Touche de rappel, Touche de transfert, Coupure micro, Haut-parleur, Casque, Répertoire, Accueil, Menu
WP410: 4 BLF (2 pages); WP480G: 16 BLF (2 pages); WP490G: 30 BLF (2 pages)	Jusqu'à 120 touches BLF (Application Wildix Téléphone)
WP410 : Écran graphique rétro éclairé, 2.3", résolution : 132*64 WP480G : Écran graphique rétro éclairé, 2.8", résolution : 320*240 WP490G : Écran graphique rétro éclairé, 4.3", résolution : 480*272	WP600A : Écran tactile 7 pouces, Résolution : 800*480 WP600ACG / WP600ACG-WHITE: Écran tactile 7 pouces, Résolution : 1024*600
1 port casque RJ9, 1 port combiné RJ9 , 1 port EXT (WP480G /WP490G)	1 port combiné RJ9 ; 1 port casque 3.5mm ; 1 port vidéo sortie HDMI
	Mémoire Flash 8GB ; Mémoire vive 1GB DDR3
	Bluetooth 2.0 ; 1 USB 2.0 ; WiFi 802.11b/g/n
WP480G / WP490G: compatible 802.3az (Energy-Efficient Ethernet)	WP600ACG / WP600ACG-WHITE: caméra 2 mégapixels CMOS avec obturateur
Installation au mur : WP410 ; base de support en option pour WP480G/WP490G (disponible sur WMP)	Support multi-positions
Adaptateur secteur : Entrée : AC 100-240V ; Sortie : DC 5V/1A	Adaptateur secteur : Entrée : AC 100-240V ; Sortie : DC 12V/1.2A
Consommation électrique WP410 : 1.3 W ; WP480G : 2.857 W ; WP490G : 5.51W WP490 + 1 ext. module: 10,26W; WP490G + 2 ext. modules: 11.04W	Consommation électrique : ~ 6~10w
PoE IEEE 802.3af WP410: PoE class 1; WP480G Class 2; WP490G: Class 0	PoE class 0, IEEE 802.3af
WP410 : 2 ports Ethernet RJ45 10/100 Mb WP480G / WP490G : 2 ports Ethernet Gigabit RJ45 10/100/1000 Mb	WP600A : 2 ports Ethernet RJ45 10/100 Mb WP600ACG / WP600ACG-WHITE: 2 ports Ethernet Gigabit RJ45 10/100/1000 Mb
Alimentation externe en option (disponible sur WMP)	Alimentation externe en option (disponible sur WMP)
Dimensions WP410 ~ 207*197*102mm, Poids : 0.8 kg Dimensions WP480 ~ 202*239.5*102,5mm, Poids : 1.19 kg Dimensions WP490G ~ 285.5*224*96,2mm, Poids : 1.23 kg	Dimensions : 244*198*73mm, Poids : 1.04 kg
Conditions de fonctionnement : 32~104 °F, 0~40 °C ; de stockage : 14~122 °F, -10~50 °C ; Humidité : 10 à 90 % (sans condensation)	Conditions de fonctionnement : 32~104 °F, 0~40 °C ; de stockage : -4~158 °F, -20~70 °C ; Humidité : 10 à 90 % (sans condensation)

Informations Techniques Accessoires Téléphones



Casque Monaural WHS-MONO	Casque Binaural WHS-DUO	Casque Bluetooth WHS-BT
Compatible avec WP4X0 / WP4X0G, WP600AXX, W-AIR 70/100/150, WP 1 ^{ère} série	Compatible avec WP4X0 / WP4X0G, WP600AXX, W-AIR 70/100/150, WP 1 ^{ère} série	Compatible avec WP600AXX, W-AIR 150
		Bluetooth 4.0
Microphone avec réduction de bruit	Microphone avec réduction de bruit	Microphone avec réduction de bruit
Larges bandes audio	Larges bandes audio	Larges bandes audio
Microphone rotatif 360°	Microphone rotatif 360°	Microphone rotatif 360°
Monaural (une oreille)	Binaural (deux oreilles)	Monaural (une oreille)
Design Ergonomique, bandeau ajustable	Design Ergonomique, bandeau ajustable	Design Ergonomique, bandeau ajustable
Poids léger	Poids léger	Poids léger
Câble RJ9 pour WP4X0/WP4X0G nouvelles séries et 1 ^{ère} série ; Câble 3,5mm pour WP600AXX, W-AIR (compatible avec les smartphones iPhone et Android) Cordon USB pour décrochage / raccrochage et contrôle de volume depuis Collaboration (Mac Apple et Windows PC)	Câble RJ9 pour WP4X0/WP490G 2015-16 et les premiers modèles de téléphones WP ; Câble 3,5mm pour WP600AXX, W-AIR (compatible avec les smartphones iPhone et Android) Cordon USB pour décrochage / raccrochage et contrôle de volume depuis Collaboration (Mac Apple et Windows PC)	Compatible avec Smartphones iPhone et Android, Apple Mac et plusieurs modèles de PC Windows
		Autonomie 12 h ; en mode veille : 200 h Portée de transmission : 20 m Temps de chargement : 3 heures



Module d'extension WP490EXT

40 touches BLF programmables LED (2pages)

Écran couleur 4.3" , Résolution : 272*480 LCD

Présence (à venir en 2017)

2 ports RJ12(6P6C) pour les données entrantes et sortantes

Adaptateur secteur externe
(Entrée : AC 100-240V; Sortie : DC 5V/1A)

Alimenté par WP490G nouvelle série

Compatible avec WP490G nouvelle série

Jusqu'à 3 modules connectés en chaîne



Adaptateur pour le casque sans fil WPEHS

Compatible avec WP4X0 / WP4X0G nouvelle série

Compatible avec les casques sans fil Jabra, Plantronics et Sennheiser*

* Liste des modèles:

Jabra: PRO 9450, GN 9350e, GN 9330e, GN 9125

Plantronics: Savi 700 Series (710, 720, 730, 740, 745), CS500 Series (510, 520, 530, 540), Voyager Legend CS

Sennheiser: DW Office (version 96 ou plus récentes), SD Office

Compatible pour réponse et raccrochage à distance

Plug & Play (Prêt à fonctionner)

Alimenté par WP4X0G

1 port RJ12 (6P6C) pour la connexion à WP490 / WP490G 2015-16

1 jack 3.5mm pour la connexion du casque Plantronics

1 port RJ45 (8P8C) pour la connexion au casque sans fil Jabra / Sennheiser